

Fuchs LED Lighting




- Lights for Professionals -
 Maieräckerstr. 25 72108 Rottenburg a.N.
 Tel. 07472-9419100 Fax: 07472-9419101
 Web: www.led-flutlicht.de Email: info@led-flutlicht.de


LED Leuchtröhren

T8 LED Leuchtröhre (∅ 26mm):

600mm SMD T8 LED Leuchtröhre

Photo	Artikelnr.	Maße	Typ	Voltage	Anzahl LED	LED Typ
 <p>KS LED Leuchtröhren Der Leuchtstoffröhrenersatz!</p> <p>Stromkosten um 80% senken</p> <p>Lieferbar in folgenden Längen: 600mm - 900mm - 1200mm - 1500mm</p>	KS-T806P08S	600*26 mm	T8 (2 Reihen LED's)	85-165VAC 165-265VAC	120	SMD 3528 Super bright
	Leuchtwinkel	Power(W)	Vergleichbar zu Leuchtstoffröhre(W)	Current(mA)	Lumen(LM)	Lumen/Watt
	120°	8	18	18	750-850	100-115
Preise:	CRI	Material	Farbtemperatur	Power Faktor	LUX @1.5M	LUX @ 3.0M
	≥78	Polyurethancarbonat / Aluminium-Kühlkörper	Warmweiß: 3000-4500K Neutralweiß: 5000-6500K Kaltweiß: 7000K+	≥0.85	90-100	40-50
		Gewicht	Garantie	Arbeits-temperatur	Effizienz	Lebensdauer
		0.14KG/Stück	3 Jahre	-20°-60°	≥92%	50.000 Std.

900mm SMD T8 LED Leuchtröhre

Photo	Artikelnr.	Maße	Typ	Voltage	Anzahl LED	LED Typ
	KS-T809P12S	900*26 mm	T8 (2 Reihen LED's)	85-165VAC 165-265VAC	180	SMD 3528 Super bright
	Leuchtwinkel	Power(W)	Vergleichbar zu Leuchtstoffröhre(W)	Current(mA)	Lumen(LM)	Lumen/Watt
	120°	12	30	18	1150-1250	100-115
Preise:	CRI	Material	Farbtemperatur	Power Faktor	LUX @1.5M	LUX @ 3.0M
	≥78	Polyurethancarbonat / Aluminium-Kühlkörper	Warmweiß: 3000-4500K Neutralweiß: 5000-6500K Kaltweiß: 7000K+	≥0.85	140-150	60-70
		Gewicht	Garantie	Arbeits-temperatur	Effizienz	Lebensdauer
		0.21KG/Stück	3 Jahre	-20°-60°	≥92%	50.000 Std.

1200mm SMD T8 LED Leuchtröhre

	Artikelnr.	Maße	Typ	Voltage	Anzahl LED	LED Typ
	KS-T812P15S	1200*26	T8 (2 Reihen LED´s)	85-165VAC 165-265VAC	240	SMD 3528 Super bright
	Leuchtwinkel	Power(W)	Vergleichbar zu Leuchtstoffröhre (W)	Current(mA)	Lumen(LM)	Lumen/Watt
	120°	15	36	18	1550-1650	100-115
Preise:	CRI	Material	Farbtemperatur	Power Factor	LUX @1.5M	LUX @ 3.0M
	≥78	Polyurethancarbonat / Aluminium- Kühlkörper	Warmweiß: 3000-4500K Neutralweiß: 5000-6500K Kaltweiß: 7000K+	≥0.85	170-180	70-80
		Gewicht	Garantie	Arbeits- temperatur	Effizienz	Lebensdauer
		0.25KG/Stück	3 Jahre	-20°-60°	≥92%	50.000 Std.

1500mm SMD T8 LED Leuchtröhre

	Artikelnr.	Maße	Typ	Voltage	Anzahl LED	LED Typ
	KS-T815P18S	1500*26	T8 (2 Reihen LED´s)	85-165VAC 165-265VAC	300	SMD 3528 Super bright
	Leuchtwinkel	Power(W)	Vergleichbar zu Leuchtstoffröhre(W)	Current(mA)	Lumen(LM)	Lumen/Watt
	120°	18	45	18	1900-2250	100-115
Preise:	CRI	Material	Farbtemperatur	Power Factor	LUX @1.5M	LUX @ 3.0M
	≥78	Polyurethancarbonat / Aluminium- Kühlkörper	Warmweiß: 3000-4500K Neutralweiß: 5000-6500K Kaltweiß: 7000K+	≥0.85	180-190	90-100
		Gewicht	Garantie	Arbeits- temperatur	Effizienz	Lebensdauer
		0.32KG/Stück	3 Jahre	-20°-60°	≥92%	50,000 Std.

Fuchs LED Lighting e.K.

Inhaber: Thomas Fuchs
Maieräckerstr. 25
DE-72108 Rottenburg

Tel. +49 (0)7472-9419100
Fax +49 (0)7472-9419101
Email: info@led-flutlicht.de
Registergericht Stuttgart HRA725643

USt-IdNr.: DE260855949
Raiffeisenbank Mötzingen eG
Konto: 8831 8001
BLZ: 600 698 17

T10 LED Leuchtröhre (φ30mm):

600mm SMD T10 LED Leuchtröhre

	Artikelnr.	Maße	Typ	Voltage	Anzahl LED	LED Typ
	KS-T1006P10S	600*30	T10 (3 Reihen LED's)	85-165VAC 165-265VAC	162	SMD 3528 Super bright
	Leuchtwinkel	Power(W)	Vergleichbar zu Leuchtstoffröhre(W)	Current(mA)	Lumen(LM)	Lumen/Watt
	120°	10	25	15	1000-1100	100-115
Preise:	CRI	Material	Farbtemperatur	Power Factor	LUX @1.5M	LUX @ 3.0M
	≥78	Polyurethancarbonat / Aluminium- Kühlkörper	Warmweiß: 3000-4500K Neutralweiß: 5000-6500K Kaltweiß: 7000K+	≥0.85	120-130	50-60
	Gewicht	Garantie	Arbeits- temperatur	Effizienz	Lebensdauer	
	0.19KG/Stück	3 Jahre	-20°-60°	≥92%	50.000 Std.	

1200mm SMD T10 LED Leuchtröhre

	Artikelnr.	Maße	Typ	Voltage	Anzahl LED	LED Typ
	KS-T1012P18S	1200*30	T10 (3 Reihen LED's)	85-165VAC 165-265VAC	324	SMD 3528 Super bright
	Leuchtwinkel	Power(W)	Vergleichbar zu Leuchtstoffröhre(W)	Current(mA)	Lumen(LM)	Lumen/Watt
	120°	18	45	15	2050-2250	100-115
Preise:	CRI	Material	Farbtemperatur	Power Factor	LUX @1.5M	LUX @ 3.0M
	≥78	Polyurethancarbonat / Aluminium- Kühlkörper	Warmweiß: 3000-4500K Neutralweiß: 5000-6500K Kaltweiß: 7000K+	≥0.85	210-230	100-110
	Gewicht	Garantie	Arbeits- temperatur	Effizienz	Lebensdauer	
	0.34KG/Stück	3 Jahre	-20°-60°	≥92%	50.000 Std.	

Fuchs LED Lighting e.K.

Inhaber: Thomas Fuchs
Maieräckerstr. 25
DE-72108 Rottenburg

Tel. +49 (0)7472-9419100
Fax +49 (0)7472-9419101
Email: info@led-flutlicht.de
Registergericht Stuttgart HRA725643

USt-IdNr.: DE260855949
Raiffeisenbank Mötzingen eG
Konto: 8831 8001
BLZ: 600 698 17

1500mm SMD T10 LED Leuchtröhre

	Artikelnr.	Maße	Typ	Voltage	Anzahl LED	LED Typ
	KS-T1015P22S	1500*30	T10 (3 Reihen LED's)	85-165VAC 165-265VAC	432	SMD 3528 Super bright
	Leuchtwinkel	Power(W)	Vergleichbar zu Leuchtstoffröhre(W)	Current(mA)	Lumen(LM)	Lumen/Watt
	120°	22	60	15	2850-3050	100-115
Preise:	CRI	Material	Farbtemperatur	Power Factor	LUX @1.5M	LUX @ 3.0M
	≥78	Polyurethancarbonat / Aluminium- Kühlkörper	Warmweiß: 3000-4500K Neutralweiß: 5000-6500K Kaltweiß: 7000K+	≥0.85	300-310	130-140
		Gewicht	Garantie	Arbeits- temperatur	Effizienz	Lebensdauer
		0.364KG/Stück	3 Jahre	-20°-60°	≥92%	50.000 Std.

1800mm SMD T10 LED Leuchtröhre

	Artikelnr.	Maße	Typ	Voltage	Anzahl LED	LED Typ
	KS-T1018P22S	1800*30	T10 (3 Reihen LED's)	85-165VAC 165-265VAC	432	SMD 3528 Super bright
	Leuchtwinkel	Power(W)	Vergleichbar zu Leuchtstoffröhre(W)	Current(mA)	Lumen(LM)	Lumen/Watt
	120°	22	60	15	2850-3050	100-115
Preise:	CRI	Material	Farbtemperatur	Power Factor	LUX @1.5M	LUX @ 3.0M
	≥78	Polyurethancarbonat / Aluminium- Kühlkörper	Warmweiß: 3000-4500K Neutralweiß: 5000-6500K Kaltweiß: 7000K+	≥0.85	300-310	130-140
		Gewicht	Garantie	Arbeits- temperatur	Effizienz	Lebensdauer
		0.42KG/Stück	3 Jahre	-20°-60°	≥92%	50.000 Std.

Preise auf Anfrage

Mischbestellungen sind natürlich möglich. Fordern Sie hierzu ein spezielles Angebot an.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind jederzeit und ohne Vorankündigung vorbehalten.

Preisänderungen und Irrtümer sind jederzeit und ohne Vorbehalt vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeine Geschäftsbedingungen in jeweils aktuellster Form.

Fuchs LED Lighting e.K.

Inhaber: Thomas Fuchs
Maieräckerstr. 25
DE-72108 Rottenburg

Tel. +49 (0)7472-9419100
Fax +49 (0)7472-9419101
Email: info@led-flutlicht.de
Registergericht Stuttgart HRA725643

USt-IdNr.: DE260855949
Raiffeisenbank Mötzingen eG
Konto: 8831 8001
BLZ: 600 698 17